



טבלאות ונתונים טכניים

מידות אוגנים



D (מ"מ) – קוטר חיצוני
M (מ"מ) – קוטר מעגל הלוקה
G (מ"מ) – קוטר מדרגה
DN (מ"מ) – קוטר פנימי

DIN 10/16							קוטר נומינלי	
עובי אוגן (מ"מ)	קוטר חור (מ"מ)	מספר חורים	DN (מ"מ)	G (מ"מ)	M (מ"מ)	D (מ"מ)	מ"מ	אינץ'
14	14	4	22.0	45	65	95	15	1/2
16	14	4	27.5	58	75	105	20	3/4
16	14	4	34.5	68	85	115	25	1
18	18	4	43.5	78	100	140	32	1 1/4
18	18	4	49.5	88	110	150	40	1 1/2
20	18	4	61.5	102	125	165	50	2
20	18	4	77.5	122	145	185	65	2 1/2
20	18	8	90.5	138	160	200	80	3
22	18	8	116	162	180	220	100	4
22	18	8	141.5	188	210	250	125	5
24	22	8	170.5	212	240	285	150	6
26	22	8/12	221.5	268	295	340	200	8
29	22/26	12	276.5	320	355	405	250	10
32	26	12	327.5	378	410	460	300	12

ASME B16.5 CLASS 150							קוטר נומינלי (אינץ')
עובי אוגן (מ"מ)	קוטר חור (מ"מ)	מספר חורים	DN (מ"מ)	G (מ"מ)	M (מ"מ)	D (מ"מ)	
11	16	4	22	35	60	89	1/2
12.7	16	4	27.5	43	70	98	3/4
14	16	4	34.5	51	79	108	1
16	16	4	43.5	63.5	89	117	1 1/4
17.5	16	4	49.5	73	98	127	1 1/2
19	19	4	61.5	92	121	152	2
22	19	4	77.5	105	140	178	2 1/2
24	19	4	90.5	127	152	190	3
24	19	8	116	157	190	229	4
24	22	8	141.5	185.7	216	254	5
25.5	22	8	170.5	216	241	279	6
28.5	22	8	221.5	270	298	343	8
30.0	25	12	276.5	324	362	406	10
32	25	12	327.5	381	432	483	12

BSTD/E							קוטר נומינלי (אינץ')
עובי אוגן (מ"מ)	קוטר חור (מ"מ)	מספר חורים	DN (מ"מ)	G (מ"מ)	M (מ"מ)	D (מ"מ)	
9.5	14	4	22	47.8	67	95	1/2
9.5	14	4	27.5	53.7	73	102	3/4
9.5	14	4	34.5	63.2	83	114	1
12.7	14	4	43.5	68	87	121	1 1/4
12.7	14	4	49.5	88.9	98	133	1 1/2
14.3	18	4	61.5	91.8	114	152	2
14.3	18	4	77.5	104.5	127	165	2 1/2
14.3	18	4	90.5	123.5	146	185	3
17.5	18	4/8	116	155.3	178	216	4
17.5	18	8	141.5	187	216	254	5
17.5	18	8	170.5	212.5	235	280	6
19	18	8	221.5	270.5	292	337	8
19	22	8/12	276.5	328.3	356	406	10
22.5	22	12	327.5	379.3	406	457	12